

Dakreling[®], dat is de norm

dakreling.com

Dakreling[®], een product van
ALPROKON.

Veilig werken op het dak

Dé gecertificeerde dakrand valbeveiliging
voor werkzaamheden op platte daken boven
2,5 meter hoogte.



Voel je zeker op het dak



Met Dakreling® waarborg je jouw veiligheid en die van de mensen om je heen op hoog niveau.

Dakrand valbeveiliging is volgens de Arbowet verplicht voor werkzaamheden boven de 2,50 meter. Met Dakreling® waarborg je jouw veiligheid en die van de mensen om je heen op hoog niveau. Dat is de norm. Dakreling® zorgt bovendien voor een vertrouwde, veilige omgeving, waar je ook werkt op het dak. Zeker werken en veilig thuiskomen, zoals het hoort. Daar zorgt Dakreling® voor.

Voldoen aan de norm

Een ongeluk zit in een klein hoekje, of in dit geval, misschien in één misstap. Dakreling® voorkomt dat degene die op het dak werkt, per ongeluk van het dak naar beneden valt. Daarmee voldoet het aan de primaire veiligheidseis vanuit de regelgeving. Maar Dakreling® doet meer, naast dat het verplicht is, zorgt de dakrand valbeveiliging van Alprokon ook voor

een veilig gevoel tijdens het werken. Met het eenvoudige systeem van Dakreling® ben je in een mum van tijd beschermd tegen diverse ongevallen. Daarom stellen wij; Dakreling®, dat is de norm.

Dakreling®, een product van Alprokon Aluminium

Met een assortiment dat zich onderscheidt in functioneel design met duurzame techniek, bevordert Alprokon Aluminium als producent de bouwkundige en persoonlijke veiligheid van haar klanten. Kortom: Alprokon bouwt veiligheid.



- **Goedgekeurd Labidak 1989 (richtlijn Arbo beleidsregel 3.16).**
- **ABOMA goedgekeurd conform NEN-EN 13374 - klasse A (richtlijn Arbo beleidsregel 3.16).**
- **Geschikt voor toepassing op platte daken tot een hellingshoek van 10 graden.**



Eenvoudige montage zonder gereedschap

Dakreling® is zo eenvoudig qua opzet en gebruik dat iedereen moeiteloos de montage kan doen! Binnen 5 minuten staat een dakrand valbeveiliging van 12 meter en beschermt tegen vallen. Hoe werkt het precies?

De opbouw van Dakreling®

1. Klap de reling-stander uit, hart op hart maximaal 3 meter
2. Plaats de contragewichten/ballastblokken erop
3. Monteer de relingliggers en draai handvast met de kunststof knopsluitingen
4. En het Dakreling®-systeem staat!

Tijdens en na de werkzaamheden

Aan het einde van iedere werkdag moet het systeem neergeklapt worden. Hierbij moeten eerst de hoekstukken en kantplanken worden verwijderd. Ook bij (te verwachten) slechte weersomstandigheden en/of harde wind boven windkracht 5 op de Schaal van Beaufort moet de dakrand valbeveiliging worden neergeklapt of afgebroken.

Dakwerkzaamheden afronden

Volg simpelweg de montage-instructie in omgekeerde volgorde.

Kwalitatief hoogstaand systeem

Dakreling® is een systeem dat uit speciaal ontworpen aluminiumprofielen is gemaakt en slechts 3,7 kg per meter weegt. Aluminium is een onderhoudsarm materiaal, alle bevestigingsmaterialen zijn van RVS en de bout/moerverbindingen zijn universeel M8. Enkele kunststof delen maken het systeem compleet. Alle essentiële delen zijn speciaal ontworpen voor deze toepassing en gemaakt van duurzame en slijtvaste materialen om de veiligheid van mensen te waarborgen.

Dakreling® bestaat uit drie basiselementen:

- Uitklapbare standers
- Liggers: 3 meter lang
- Ballastblokken: 22,5 kg per stuk

Overige onderdelen en accessoires:

- Hoekverbindingstukken
- Eindkappen voor de liggers
- Kantplankhouder (opstand lager dan 150 mm)*

*Is de dakopstand lager dan 150 mm? Dan verplicht de Europese norm NEN-EN 13374 – klasse A dat er een kantplank wordt gemonteerd. Met behulp van de accessoire 'kantplankhouder' kun je een standaard steigerplank eenvoudig inklemmen tussen dakvlak en dakrand valbeveiliging.



**Dakreling®,
dat is de norm**



Type systemen

Er zijn vier typen Dakreling®-systemen, namelijk Type A & Type F voor de Nederlandse en Belgische markt, Type B voor de Zwitserse markt en Type D voor de Duitse markt. Dakreling® is altijd bedoeld voor tijdelijke valbeveiliging.

De dakrand valbeveiliging mag worden toegepast in verschillende opstellingen. Daarbij gelden de minimale Dakreling®-lengtes:

- In een rechte lijn - 9 meter
- In een hoekvorm - 12 meter
- In een U-opstelling - 15 meter
- In een vierhoek - 12 meter

Meer details en tekeningen van de opstellingen en accessoires staan in de montagehandleiding. Deze sturen wij op verzoek toe, maar is ook te downloaden via www.dakreling.com.

Flexibel in aanschaf

Dakreling® is te koop en te huur. Hierdoor kun je als bedrijf ieder dakoppervlak aan. Voor de meest voorkomende werken op het dak schaf je een basispakket aan. Mocht er een groter werk voorbijkomen, dan huur je tijdelijk bij waar nodig. Dat is pas flexibel werken! Meer informatie vind je bij onze dealers.

Onze Dakreling® dealers

Dakrand valbeveiliging kopen of huren? Bestel direct bij onze dealers.

Verkoop, verhuur en onderhoud

- [Dakveiligheid Nederland](#)
- [Dakveiligheid België](#)

Verkoop en verhuur

- [Cofapro](#)

Verkoop

- [Eurofast](#)
- [Eurosafe Solutions](#)

**Wil jij meer weten over Dakreling®?
Neem contact met ons op.**

Alprokon Aluminium Development bv
Bremen 1, 2993 LJ, Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA, Barendrecht

0180 - 20 55 00
dakreling@alprokon.com

